

Již více než 80 let vyrábíme vláknocementové desky (od r. 1993 bezazbestové) pro stavebnictví a elektroprůmysl, který využívá jejich neocenitelných mechanicko-fyzikálních vlastností:

- Vodovzdornost
- Reakce na oheň A1
- Hygienická nezávadnost
- Mrazuvzdornost
- Požární odolnost
- Odolnost proti povětrnosti
- Snadná dělitelnost
- Výborná přilnavost barev
- Pevnost

**Tyto vlastnosti umožňují desky CEMVIN
s úspěchem používat pro následující účely:**

- Obklady odvětrávaných fasád
- Protipožární konstrukce
- Obklady vnitřních stěn a stropů
- Výrobu sendvičových panelů
- Ztratná bednění
- Protihlukové stěny
- Kabelové lávky
- Izolační podložky



Mrazuvzdornost



Vodovzdornost



Reakce na oheň
třída A1



Požární odolnost
6 - 16 min



Odolnost proti
povětrnostním vlivům



Hygienická
nezávadnost



Odolnost proti
elektrickému oblouku

Vláknocementové desky CEMVIN vyrábíme podle ČSN EN 12467 a v řízeném systému jakosti ISO 9001:2009. Desky vyrábíme v těchto základních rozměrech:

1 200 mm x 2 500 mm
1 200 mm x 3 000 mm (na zakázku)

tloušťky v mm
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20

barva
přírodní cementově šedá
tl. 3 a 4,5 mm narůžovělá

Na zakázku dodáváme dělené pravoúhlé i nepravoúhlé přířezy, dále nabízíme provedení impregnace proti cementovým výkvětům.



Opláštění nákupního centra - Protihlukové izolační stěny - Ztratné bednění dálničních mostů

Další obchodní a technické informace o deskách CEMVIN obdržíte na těchto kontaktech:

Adresa výrobního závodu

České dřevařské závody
Praha, a.s.
závod Černousy 62
464 01 Frýdlant

Obchodní oddělení

závod Černousy
tel.: 482 345 071
fax: 482 345 061
mob. 602 385 007
e-mail: cemvin@cdz.cz

Technické poradenství

mobil: 728 186 641
e-mail: martinpelant@atlas.cz